

## PRZEDMIAR

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4726W

Mszczonów - Strzyże - Bobrowce w km od 5+050 do km 6+350

na odcinku o długości 1700 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Poszcz.	Razem
<b>1.</b>	<b>I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI KOD CPV 45233200-1</b>				
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1700,00mX5,50m=9350,00m2	m2	9350	
				<b>RAZEM</b>	<b>9350</b>
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych obmiar j.w.	m2	9350	
				<b>RAZEM</b>	<b>9350</b>
3 d.1	KNR SEK 060103- 02- analogia	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem /scinki/ kory na plac składowy na odl. do 10 km, śr. głębokość frezowania 3 cm na długości 950 m 950,00mx5,50m=5225,00m2	m2	5225	
				<b>RAZEM</b>	<b>5225</b>
<b>2</b>	<b>II. PODBUDOWY KOD CPV 45233300-2</b>				
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową o uziarnieniu 0/8mm mechanicznie w ilości 60kg/m2 dla kat. ruchu KR-2 z transportem na odl. do 15 km, standard II 1700,00mx5,50mx60kg/m2=561000,00 kg = 561,00mg	t	561	
				<b>RAZEM</b>	<b>561</b>
<b>3</b>	<b>III. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE KOD CPV 45233100-0</b>				
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/8 mm, grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla kategorii ruchu KR-2, standard II z transportem masy na odl. do 15 km 405,00mx5,50m=2227,50m2	m2	2227,5	
				<b>RAZEM</b>	<b>2227,5</b>
<b>4</b>	<b>IV. ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE KOD CPV 45233142-6</b>				
6 d.4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kłińca o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 6,00cm, pobocze o szer. 0,75m, obustronnie 1700,00mx0,75mx2strx0,06m=153,00 m3	m3	153	
				<b>RAZEM</b>	<b>153</b>