

DP 4725W

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. LUTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI - KOD CPV 45 23 32 00-1			
1 D-		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych ro- km			
d.1 01.01.01.1		botach (drogi) w terenie równinnym			
1.01 BCD		0,99km			
POZ. 1					
		0.990	km	0.990	
				RAZEM	0.990
2 D-		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m²		
d.1 04.03.01.1		990,00m x 5,10m = 5049,00m ²			
2.02 POZ.					
242 (ana-					
logia)					
		5049	m ²	5049,000	
				RAZEM	5049,000
3 D-		Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM (K1-60) m²	m²		
d.1 04.03.01.2		nawierzchni drogowych			
2.04. BCD		990,00m x 5,10 = 5049,00m ²			
POZ. 246 (
analogia)					
		5049	m ²	5049,000	
				RAZEM	5049,000
2		II. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45 23 31 00-0			
4 D-		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 6cm	m²		
d.2 05.03.05.1		warstwa wiążąca (wyrównawczo - wzmacniająca) AC11W 50/70			
2.01 POZ.		(bez granulatu asfaltowego) dla KR - 2 z transportem na średnią			
371 (ana-		odległość 25km			
logia)					
		5049	m ²	5049,000	
				RAZEM	5049,000
3		II. ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE - KOD CPV 45 23 31 42 - 6			
5 D-		Uzupełnienie znizonych poboczy wraz z zagęszczeniem mieszan-	m³		
d.3 06.03.02.1		ką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na śred-			
1.01 POZ.		nią grubość 8,00cm pobocze o szerokości 0,75 m obustronnie			
493		990,00mb x 2 x 0,75mb x 0,08m grub. = 118,80 m ³			
(ANALO-					
GIA)					
		118.80	m ³	118.800	
				RAZEM	118.800