

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów km 0+000,00 - 1+428,68 - budowa parkingu

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
1		zdjęcie warstwy humusu - grubość 30cm, składowanie humusu z przeznaczeniem do ponownego humusowania, nadmiar wywieźć na zaplecze wykonawcy	m ²	941,00		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
2		rozbiórka ogrodzenia posesji z siatki ogrodzeniowej wraz z słupkami na fundamentach, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	90,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
3		wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III, wywóz urobku do 10 km na odkład	m ³	465,94		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
4		wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III, transport urobku z dokopu do 10km	m ³	58,24		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
5		profilowanie koryta pod konstrukcję parkingu i chodnika	m ²	1 201,00		
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
6		wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji parkingu - grubość 20cm	m ²	674,00		
7		wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika - grubość 15cm	m ²	35,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów				
8		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Holland" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika	m ²	35,00		
9		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych (linie rozgraniczające miejsca postojowe z kostki koloru czerwonego)	m ²	638,00		
10		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji jezdni manewrowej na parkingu	m ²	492,00		
11		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru niebieskiego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych	m ²	36,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.06.01	Ogrodzenia dróg				
12		montaż ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej o wysokości 200cm, wraz z słupkami metalowymi ocynkowanymi osadzonymi na fundamentach z betonu klasy C12/15	m	76,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
13		ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	84,00		
14		ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	28,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
15		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	18,00		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
	-	Instalacje				
16		wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych poprzez montaż osłonowych rur dwudzielnych ø160	m	15,80		

RAZEM (koszt netto)					
VAT (23%)					
RAZEM (koszt brutto)					

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów km 0+000,00 - 1+428,68 - budowa parkingu

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
1		zdjęcie warstwy humusu - grubość 30cm, składowanie humusu z przeznaczeniem do ponownego humusowania, nadmiar wywieźć na zaplecze wykonawcy	m ²	941,00		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
2		rozbiórka ogrodzenia posesji z siatki ogrodzeniowej wraz z słupkami na fundamentach, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	90,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
3		wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III, wywóz urobku do 10 km na odkład	m ³	465,94		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
4		wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III, transport urobku z dokopu do 10km	m ³	58,24		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
5		profilowanie koryta pod konstrukcję parkingu i chodnika	m ²	1 201,00		
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
6		wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji parkingu - grubość 20cm	m ²	674,00		
7		wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika - grubość 15cm	m ²	35,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów				
8		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Holland" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika	m ²	35,00		
9		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych (linie rozgraniczające miejsca postojowe z kostki koloru czerwonego)	m ²	638,00		
10		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji jezdni manewrowej na parkingu	m ²	492,00		
11		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru niebieskiego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych	m ²	36,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.06.01	Ogrodzenia dróg				
12		montaż ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej o wysokości 200cm, wraz z słupkami metalowymi ocynkowanymi osadzonymi na fundamentach z betonu klasy C12/15	m	76,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
13		ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	84,00		
14		ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	28,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
15		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	18,00		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
	-	Instalacje				
16		wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych poprzez montaż osłonowych rur dwudzielnych ø160	m	15,80		

RAZEM (koszt netto)	
VAT (23%)	
RAZEM (koszt brutto)	

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01