SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011
PRZEZNACZENIE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE
WYMIARY OKNA* (po uwzględnieniu luzu)[cm]	116 x 156	216 x 120	66 x 106	80 x 266	126 x 181	86 x 216	177 x 211	165 x 293	136 x 165	165 x 360	56 x 116
WYMIARY W ŚWIETLE MURU[cm]	120 x 160	220 x 124	70 x 110	84 x 270	130 x 185	90 x 220	181 x 215	169 x 297	140 x 169	169 x 364	60 x 120
SCHEMAT											
KONSTRUKCJA	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
ILOŚĆ SZT.	5	1	8	1	4	1	1	1	3	10	1
UWAGI:	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K na parterze – 1szt wzmacniana wkładkami stalowymi; szkło antywłamaniowe P4, na kondyg.2 – bez dodatkowych wzmocnień; szkło P2, bezpieczne KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K na parterze – 4szt wzmacniana wkładkami stalowymi; szkło antywłamaniowe P4, na kondyg.2 – bez dodatkowych wzmocnień; szkło P2, bezpieczne KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne stałe profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K wzmacniane wkładkami stalowymi; szkło antywłamaniowe P4, KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K wzmacniane wkładkami stalowymi; szkło antywłamaniowe P4, otwierane z poziomu podłogi KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY	okno zewnętrzne rozwierno–uchylne profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K KOLOR BIAŁY

SYMBOL	012
PRZEZNACZENIE	OKNO ZEWNĘTRZNE
WYMIARY OKNA* (po uwzględnieniu luzu)[cm]	111 x 465
WYMIARY W ŚWIETLE MURU[cm]	115 x 469
SCHEMAT	
KONSTRUKCJA	PCV
ILOŚĆ SZT.	1
UWAGI:	okno zewnętrzne stałe profile wielokomorowe ciepłe, okno Uokna=0,9 W/m2K wzmacniane wkładkami stalowymi; szkło antywłamaniowe P4, otwierane z poziomu podłogi KOLOR BIAŁY

Widok okien od strony elewacji

Wszystkie okna Uokna=0,9 W/m2K

Przyjęto luz montażowy 2cm, w przypadku innej techniki montażu, należy skorygować wymiar stolarki

Okna montować w warstwie ocieplenia, na specjalistycznych kotwach jak dla budynków pasywnych

PO WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ POMIARU RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW, DLA EWENTUALNEJ KOREKTY ZAMÓWIENIA.

PRONABUD SP.Z O.O., TEL. 46 855 27 94, UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Żyrardowie, przy ulicy Środkowej 36, na działce ewid. nr 4265/1 obręb: 0004 Żyrardów

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI UPR. MA/PK/0007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	ADRES INWESTYCJI	Żyrardów, ul. Środkowa 36, dz. nr 4265/1 obręb: 0004 Żyrardów
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR POLATYŃSKI UPR. MA/DA/177 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	INWESTOR	POWIAT ŻYRARDOWSKI ul. Limanowskiego 45, 96–300 Żyrardów
	DATA	10.2018
	BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

A27