



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 24/04/OŚ/2025– P4-W



Nr i nazwa stacji	ZYR3308A	
Adres	Żyrardów, Okrzei 51a, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2025-04-11	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.	9
9. Spis załączników.	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Żyrardów, Okrzei 51a, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Krzysztof Koziński
Data wykonania pomiaru	11.04.2025
Temperatura na początku pomiaru [°C]	9,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	8,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	61,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	79,0
Godzina na początku pomiaru	17:00
Godzina na koniec pomiaru	20:20
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520 nr D-1661 - 15/WL, Sonda EF9091 nr A-0059 - 16/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/265/23 ważne do 27.06.2025.
Wypożyczenie pomocnicze	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 55,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2. Termohigrometr Termik+S nr 1490823 - 53/WL. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 330204695 - WL/61. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/62. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zleceniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu

o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa											
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24											
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne											
L p	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2					
I	Nadajnik stacji bazowej:												
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	2600	800	3500	2100	1800	900	2600	800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	53,01	53,01	47,78	52,04	49,03	52,7	53,01	53,01	47,78	52,04	49,03	53,8
II	Obciążenie:												
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R13			Huawei ATR4518R13		Huawei AAU5339w	Huawei ATR4518R13			Huawei ATR4518R13		Huawei AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		Huawei	Huawei			Huawei		Huawei
3	Nazwa anteny	11_GHL NT	11_GHL NT	11_GHL NT	12_HV	12_HV	13_Y	21_GHL NT	21_GHL NT	21_GHL NT	22_HV	22_HV	23_Y
4	Ilość anten	1			1		1	1			1		1
5	Azymut	50						160					
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0 -10	0-10	0-12	0-10	0-12	-2-13	0-10	0-10	0-12	0-10	0-12	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,20			33,20		33,60	33,20			33,20		33,60
8	EIRP [W]	17433			8699		11435	17433			8699		14731

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						sektor 4	
I	Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50	50	49,03	50	50	47,78	49,03
II	Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei AMB4520R0			Huawei AMB4520R0			Huawei ADU4515R5	
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei	
3	Nazwa anteny	31_HL	31_HL	31_HL	32_HN	32_HN	32_HN	33_GTV	33_GTV
4	Ilość anten	1			1			1	
5	Azymut	230			230			260	
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10			0-10			0-12	
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,20			33,20			33,20	
8	EIRP [W]	15848			15848			2984	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 5						
I	Nadajnik stacji bazowej:							
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	2600	2100	1800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50	50	49,03	50	50	53,8
II	Obciążenie:							
1	Typ anteny	Huawei AMB4520R0			Huawei AMB4520R0			Huawei AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei
3	Nazwa anteny	31_HL	31_HL	31_HL	32_HN	32_HN	32_HN	41_Y
4	Ilość anten	1			1			1
5	Azymut	290						
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,20			33,2			33,6
8	EIRP [W]	15848			15848			14731

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP1-80/Andrew	0,3	71	31,30
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP1-80/Andrew	0,3	297	31,30

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	2,2	3,43	0,006	0,009	0,3-2,0	52°3'7.5"N 20°26'17.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,122	0,125
2	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'6.3"N 20°26'14.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
3	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'5.0"N 20°26'11.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
4	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'3.6"N 20°26'8.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
5	2,6	4,05	0,007	0,011	0,3-2,0	52°3'8.9"N 20°26'11.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,145	0,147
6	2,3	3,58	0,006	0,010	0,3-2,0	52°3'9.2"N 20°26'15.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,128	0,130
7	2,0	3,12	0,005	0,008	0,3-2,0	52°3'9.6"N 20°26'18.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,111	0,113
8	2,7	4,21	0,007	0,011	0,3-2,0	52°3'10.5"N 20°26'19.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,153
9	2,6	4,05	0,007	0,011	0,3-2,0	52°3'12.1"N 20°26'15.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,145	0,147
10	2,5	3,90	0,007	0,010	0,3-2,0	52°3'11.5"N 20°26'15.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,142
11	3,4	5,30	0,009	0,014	0,3-2,0	52°3'12.7"N 20°26'9.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,189	0,192
12	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'13.7"N 20°26'5.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
13	2,5	3,90	0,007	0,010	0,3-2,0	52°3'10.7"N 20°26'23.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,142
14	2,5	3,90	0,007	0,010	0,3-2,0	52°3'10.3"N 20°26'24.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,142
15	0,8	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'11.2"N 20°26'28.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,045
16	1,3	2,03	0,003	0,005	0,3-2,0	52°3'12.6"N 20°26'27.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,074
17	1,5	2,34	0,004	0,006	0,3-2,0	52°3'13.6"N 20°26'29.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,083	0,085
18	1,2	1,87	0,003	0,005	0,3-2,0	52°3'14.6"N 20°26'31.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,068
19	2,0	3,12	0,005	0,008	0,3-2,0	52°3'15.6"N 20°26'33.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,111	0,113
20	2,8	4,36	0,007	0,012	0,3-2,0	52°3'7.3"N 20°26'23.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,156	0,159
21	4,0	6,23	0,011	0,017	0,3-2,0	52°3'5.4"N 20°26'24.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,223	0,226
22	4,5	7,01	0,012	0,019	0,3-2,0	52°3'2.6"N 20°26'26.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,250	0,255
23	1,6	2,49	0,004	0,007	0,3-2,0	52°3'0.7"N 20°26'27.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,089	0,091

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
A	5,5	8,57	0,015	0,023	0,3-2,0	52°3'9.9"N 20°26'21.8"E	S. Okrzei 51A, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,306	0,311
	2,9	4,52	0,008	0,012	0,3-2,0		S. Okrzei 51A, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,161	0,164
B	4,7	7,32	0,012	0,019	0,3-2,0	52°3'7.1"N 20°26'16.4"E	S. Okrzei 53A, pomiar na balkonie, piętro 5, mieszkania 88 -DPP	0,262	0,266
	2,7	4,21	0,007	0,011	0,3-2,0		S. Okrzei 53A, pomiar na balkonie, piętro 4, mieszkania 79 -DPP	0,150	0,153
C	3,8	5,92	0,010	0,016	0,3-2,0	52°3'9.1"N 20°26'12.7"E	S. Okrzei 54B, pomiar w otworze okiennym, piętro 5, mieszkania 88 -DPP	0,211	0,215
	2,7	4,21	0,007	0,011	0,3-2,0		S. Okrzei 54B, pomiar w otworze okiennym, piętro 4, mieszkania 70 -DPP	0,150	0,153
	2,7	4,21	0,007	0,011	0,3-2,0		S. Okrzei 54B, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, mieszkania 52 -DPP	0,150	0,153
D	1,7	2,65	0,005	0,007	0,3-2,0	52°3'13.5"N 20°26'13.9"E	Nowy Świat 5, pomiar przy budynku -DPP	0,095	0,096
E	0,8	1,25	0,002	0,003	0,3-2,0	52°3'11.1"N 20°26'27.7"E	1-go Maja 25, remont, pomiar przy budynku -DPP	0,045	0,045
E1	2,2	3,43	0,006	0,009	0,3-2,0	52°3'11.9"N 20°26'24.6"E	1-go Maja 27, pomiar przed posesją -DPP	0,122	0,125
F	5,6	8,72	0,015	0,023	0,3-2,0	52°3'12.7"N 20°26'27.6"E	1-go Maja 32/34, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 -DPP	0,312	0,317
	2,9	4,52	0,008	0,012	0,3-2,0		1-go Maja 32/34, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,161	0,164
G	2,1	3,27	0,006	0,009	0,3-2,0	52°3'13.7"N 20°26'29.8"E	S. Okrzei 37, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,117	0,119
G'	1,5	2,34	0,004	0,006	0,3-2,0	52°3'13.7"N 20°26'29.5"E	S. Okrzei 37, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,083	0,085
H	3,8	5,92	0,010	0,016	0,3-2,0	52°3'15.5"N 20°26'31.6"E	S. Okrzei 26, pustostan, pomiar przy budynku -DPP	0,211	0,215
H1	3,8	5,92	0,010	0,016	0,3-2,0	52°3'15.2"N 20°26'31.0"E	B. Szulmana 16, pomiar przy otworze drzwiowym, przed budynkiem -DPP	0,211	0,215
H2	1,2	1,87	0,003	0,005	0,3-2,0	52°3'14.6"N 20°26'31.3"E	S. Okrzei 33, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,067	0,068

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.04.2025 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.


Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Współrzędne geograficzne	
długość:	20°26'22.00"E
szerokość:	52°03'09.85"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- antena sektorowa
- antena radioliniowa
- ▨ brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 50° - 290 metrów
- dla az. 160° - 300 metrów
- dla az. 230° - 320 metrów
- dla az. 260° - 190 metrów
- dla az. 290° - 330 metrów

Skala: 1:3300



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

24/04/OŚ/2025-P4-W

