

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-09-20

Dane nadawcy


Joanna Szmytka
NetWorkSI Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE (96-300
ŻYRARDÓW, WOJ. MAZOWIECKIE)

INFORMACJA

91420 - art. 152 POŚ



informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 91420 (91420N!) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY) zlokalizowanej w miejscowości WISKITKI DZ.15/4

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[91420 informacja-sig.pdf](#)
[91420 6356 2021 OSv2-sig-sig.pdf](#)
[OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
[OPL pełnomocnictwo Joanna Szmytka-sig.pdf](#)
[opłata skarbową.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2021-09-20T13:46:08.430+02:00

Podpis elektroniczny

Warszawa, dn. 2021-09-20

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkSI Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **91420 (91420N!) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY)** zlokalizowanej w miejscowości WISKITKI DZ.15/4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9783
2.	9783
3.	9783
4.	1584.9

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾ Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°22'10.02" 52°5'25.69"	900/ 800/ 900/ 1800	50	9783	65	2/ 10/ 2/ 4
2.	20°22'10.02" 52°5'25.69"	1800/ 900/ 900/ 800	50	9783	155	3/ 2/ 2/ 4
3.	20°22'10.02" 52°5'25.69"	800/ 900/ 1800/ 900	50	9783	250	4/ 2/ 3/ 2
4.	20°22'10.02" 52°5'25.69"	15000	42	1584.9	9*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2021-09-20
08:11



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6356/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 91420 (91420N!) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY)
Adres: WISKITKI DZ.15/4, ŻYRARDOWSKI, MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-08-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WISKITKI DZ.15/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 91420 (91420N!) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Gregiel Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone i autostrada.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/ 900/ 900/ 800	80010965 Kathrein	1	65	4/ 2/ 2/ 10	50	9783
2	1800/ 800/ 900/ 900	80010965 Kathrein	1	155	3/ 4/ 2/ 2	50	9783
3	800/ 900/ 900/ 1800	80010965 Kathrein	1	250	4/ 2/ 2/ 3	50	9783

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 15G/28MHz Huawei	15	1584.9	VHLP2-15-HW1A Andrew	0.6	9	42

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2021-08-19	07:15-08:35	15.4	16.6	68	64

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWIMP/W/134/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 9°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,7" 20°22'10,0"
2	GKP 9°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'26,4" 20°22'10,2"
3	GKP 9°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'27,0" 20°22'10,3"
4	GKP 65°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,7" 20°22'10,4"
5	GKP 65°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'26,0" 20°22'11,3"
6	GKP 65°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'26,2" 20°22'12,3"
7	GKP 65°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'26,5" 20°22'13,2"
8	GKP 155°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,5" 20°22'10,1"
9	GKP 155°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'24,9" 20°22'10,5"
10	GKP 155°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'24,3" 20°22'11,0"
11	GKP 155°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'23,7" 20°22'11,4"
12	GKP 250°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,6" 20°22'9,8"
13	GKP 250°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,3" 20°22'8,9"
14	GKP 250°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,1" 20°22'7,9"
15	GKP 250°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'24,9" 20°22'6,9"
16	PPP 282°, 21m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,8" 20°22'8,8"
17	PPP 104°, 42m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'25,2" 20°22'12,3"
18	PPP 204°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'24,3" 20°22'9,1"
-	GKP 65°, 250m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'29,0" 20°22'21,9"
-	GKP 65°, 500m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'32,4" 20°22'33,7"
-	GKP 155°, 250m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'18,3" 20°22'15,5"
-	GKP 155°, 500m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'11,0" 20°22'21,1"
-	GKP 250°, 250m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'22,8" 20°21'57,7"
-	GKP 250°, 600m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	2.6	0.09	52°5'19,0" 20°21'40,5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 9°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,7" 20°22'10,0"
2	GKP 9°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'26,4" 20°22'10,2"
3	GKP 9°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'27,0" 20°22'10,3"
4	GKP 65°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,7" 20°22'10,4"
5	GKP 65°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'26,0" 20°22'11,3"
6	GKP 65°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'26,2" 20°22'12,3"
7	GKP 65°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'26,5" 20°22'13,2"
8	GKP 155°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,5" 20°22'10,1"
9	GKP 155°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'24,9" 20°22'10,5"
10	GKP 155°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'24,3" 20°22'11,0"
11	GKP 155°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'23,7" 20°22'11,4"
12	GKP 250°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,6" 20°22'9,8"
13	GKP 250°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,3" 20°22'8,9"
14	GKP 250°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,1" 20°22'7,9"
15	GKP 250°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'24,9" 20°22'6,9"
16	PPP 282°, 21m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,8" 20°22'8,8"
17	PPP 104°, 42m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'25,2" 20°22'12,3"
18	PPP 204°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'24,3" 20°22'9,1"
-	GKP 65°, 250m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'29,0" 20°22'21,9"
-	GKP 65°, 500m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'32,4" 20°22'33,7"
-	GKP 155°, 250m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'18,3" 20°22'15,5"
-	GKP 155°, 500m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'11,0" 20°22'21,1"
-	GKP 250°, 250m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'22,8" 20°21'57,7"
-	GKP 250°, 600m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°5'19,0" 20°21'40,5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.7.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 91420 (91420N!) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Piotr
Stanilewicz

Date / Data: 2021-
09-15 19:44

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-09-16
12:44

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.







Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 91420 (91420NI) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 91420 (91420NI) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA 1:1000	Legenda: <div style="display: flex; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 91420 (91420NI) WISKITKI PLAY (WSK_WISKITKI_WISKITKIPLAY)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.