


17.10.2023, 14:34

OS. G221.2.40.2023.tb

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Dokument elektroniczny

p. Ł. BŁADEK
19.10.2023



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-10-17

Dane nadawcy

Kinga Kowalska
Telefon: +48695582700
Email: kinga.kowalska@mobi-telekom.pl
MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE (96-300
ŻYRARDÓW, WOJ. MAZOWIECKIE)

WNIOSEK

Art. 152 – informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD

Prowadzący instalację:
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o. przekazuję pismo wraz z załącznikami dotyczące zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej.

Pełnomocnik,
Kinga Kowalska

Załączniki:

1. [BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD_os 13.10.2023-sig-sig.pdf](#) - Sprawozdanie z pomiarów
2. [BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD_pismo-sig-sig.pdf](#) - Pismo – informacja o zmianie danych
3. [Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 1560-2022 Paulina Łukasiewicz.pdf](#) - Pełnomocnictwo
4. [Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf](#) - Opłata skarbową

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-10-17T13:45:55.715+02:00

Podpis elektroniczny

Sopot, dnia 17.10.2023 r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 4

01-211 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A

81-810 Sopot

Starosta Żyrardowski

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 6109/6, ul. Jaktorowska 41, Żyrardów, gmina Żyrardów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. Dane ulegają zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji i nie mają charakteru zmian istotnych.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska

Date / Data:
2023-10-17
13:40

Kinga Kowalska

kinga.kowalska@mobi-telekom.pl

tel. 695-582-700

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE			
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska Starosta Żyrardowski, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów			
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD			
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja			
województwo:	mazowieckie	KTS:	10071400000000
powiat:	żyrardowski	KTS:	10071427338000
gmina:	Żyrardów	KTS:	10071427338011
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4			
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji dz. nr 6109/6, ul. Jaktorowska 41, Żyrardów, województwo mazowieckie			
6. Rodzaj instalacji Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.			
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla: 2100 użytkowników.			
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.			
9. Wielkość i rodzaj emisji Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza.			
10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji Instalacja w sposób automatyczny ogranicza wielkość emisji do wartości niezbędnych do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.			
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja instalacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.			

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	900	47,00	4401	60	0-10
2	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	900	47,00	3806	180	0-10
3	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	900	47,00	3806	300	0-10
4	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7645	30	2-10/2-10
5	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7645	90	2-10/2-10

6	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7845	150	2-10/2-10
7	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7845	210	2-8/0-8
8	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7645	270	2-10/2-10
9	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1800/2100	40,00	7645	330	2-10/2-10
10	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	30	2-10
11	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	90	2-10
12	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	150	2-10
13	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	210	2-8
14	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	270	2-8
15	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	40,00	5808	330	2-10
16	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	47,00	20414	60	1-8
17	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	47,00	20414	180	1-6
18	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	2600	47,00	20414	300	1-7
19	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80000	44,00	1258,9	73	-
20	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38000	49,50	2089,3	78	-
21	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80000	44,00	354,8	201	-
22	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38000	49,50	257,0	227	-
23	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80000	49,50	1905,5	229	-
24	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	23000	49,50	691,8	229	-
25	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38000	44,50	10,2	232	-
26	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80000	44,00	707,9	276	-
27	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80000	44,00	1778,3	320	-

13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

14) Wyniki pomiarów

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w przepisach.

15. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Sopot, 2023-10-17

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Kinga Kowalska

Podpis



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska

Date / Data:
2023-10-17
13:40



MOBI-TELEKOM
Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl





AB 1198

SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/106/10/23/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT10572 ŻYRARDÓW WSCHÓD
ADRES STACJI	dz. nr 6109/6, ul. Jaktorowska 41, Żyrardów
GINA	Żyrardów
POWIAT	żyrardowski
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. Kinga Kowalska	 Signed by / Podpisano przez: Kinga Kowalska Date / Data: 2023-10-17 12:59
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	 Signed by / Podpisano przez: Michał Maciej Moliński Date / Data: 2023-10-17 13:00

Data pomiarów: 13-10-2023

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4
Zlecniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Przedstawiciel zlecniodawcy	Paweł Gawarecki
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Jarosław Josz, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630).
Data i godzina wykonania pomiarów	13-10-2023, 16:40-18:00
Temperatura otoczenia [°C]	20,1 - 19,5
Wilgotność względna [%]	41,9 - 43,1
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	17-10-2023

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	900	A704516R01V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	60	4,5	0-10	47,00	4401
2	900	A704516R01V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	180	3,5	0-10	47,00	3806
3	900	A704516R01V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	300	4	0-10	47,00	3806
4	1800/2100	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	30	4,5/4,5	2-10/2-10	40,00	7645
5	1800/2100		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	90	4,5/4,5	2-10/2-10		7645
6	1800/2100	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	150	3,5/3,5	2-10/2-10	40,00	7845
7	1800/2100		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	210	3,5/3,5	2-8/0-8		7845
8	1800/2100	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	270	4/4	2-10/2-10	40,00	7645
9	1800/2100		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	330	4/4	2-10/2-10		7645
10	2600	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	30	4,5	2-10	40,00	5808
11	2600		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	90	4,5	2-10		5808
12	2600	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	150	3,5	2-10	40,00	5808
13	2600		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	210	3,5	2-8		5808
14	2600	AMB4520R8V06/ Huawei	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	270	4	2-8	40,00	5808
15	2600		52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	330	4	2-10		5808
16	2600	120125/ CellMax	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	60	4,5	1-8	47,00	20414
17	2600	120125/ CellMax	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	180	3,5	1-6	47,00	20414
18	2600	120125/ CellMax	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	1	300	4	1-7	47,00	20414

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Warunki pracy				znamionowe					
Lp.	Typ / producent anteny	Wysokość środka elektr. anteny	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	Średnica	EIRP
		[m n.p.t.]	[°]		[GHz]	[dBm]	[dBi]	[m]	[W]
1	A80S03MAC-3NX/ Huawei	44	73	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80	15,0	46	0,3	1258,9
2	A38S06HAC/ Huawei	49,5	78	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38	18,0	45,2	0,6	2089,3
3	VHLP1-80/ Andrew	44	201	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8
4	VHLP1-38/ Andrew	49,5	227	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38	14,0	40,1	0,3	257,0
5	HAE2-80/ Gabriel	49,5	229	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80	12,0	50,8	0,6	1905,5
6	VHLP2-23/ Andrew	49,5	229	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	23	18,0	40,4	0,6	691,8
7	VHLP1-38/ Andrew	44,5	232	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	38	0,0	40,1	0,3	10,2
8	ANT2 A 0.3 80 HP/ Ericsson	44	276	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80	12,0	46,5	0,3	707,9
9	ANT2 A 0.3 80 HP/ Ericsson	44	320	52°03'27,16"N 20°27'57,05"E	80	16,0	46,5	0,3	1778,3

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0055 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LwiMP/W/232/22 z dnia 02 sierpnia 2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390031. Świadectwo wzorcowania nr 2099/AH/22 wydane dnia 19 sierpnia 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 07306573. Nr Świadectwa wzorcowania 2447/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 55% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5}$	Wartość końcowa $H^{4,5}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	DPP - ul. Jaktorowska 29, okno parter	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	-
2	DPP - ul. Jaktorowska 39, okno parter	1,6	2	0,004	2,5	0,007	0,09	0,09	-
3	DPP - ul. Jaktorowska 41a, hala parter	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	-
4	DPP - ul. Jaktorowska 74, parter, serwis	1,1	2	0,003	1,7	0,005	0,06	0,06	-
5	DPP - ul. Jaktorowska 86, parter taras	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	-
6	DPP - ul. Jaktorowska 41b, parter okno	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	-
7	DPP - ul. Jaktorowska 104, parter, hala, brama	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	-
8	DPP - ul. Chrobrego 2, piętro 1, balkon	1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	-
9	DPP - ul. Kosmonautów 1, piętro 1 okno	1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	-
10	DPP - ul. Grota-Roweckiego 49 parter okno	1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	-
11	DPP - ul. Harcerska 4, parter okno	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	-
12	DPP - ul. Spacerowa 1b, parter okno	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	-
13	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	52° 3'20,4"N 20° 27'54,4"E
14	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'24,9"N 20° 28'4,4"E
15	GKP – az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,1"N 20° 28'8,0"E
16	GKP – az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,2"N 20° 27'59,7"E
17	GKP – az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'26,5"N 20° 27'57,8"E
18	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'26,1"N 20° 27'57,2"E
19	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'26,0"N 20° 27'56,0"E

Nr planu	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskazni- kowa WME ⁶	Wartość wskazni- kowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP – az. 232°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,2"N 20° 27'56,3"E
21	GKP – az. 330°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,8"N 20° 27'56,5"E
22	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'28,1"N 20° 27'57,9"E
23	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,7"N 20° 27'58,6"E
24	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'17,9"N 20° 27'48,0"E
25	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'16,2"N 20° 27'46,8"E
26	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,0"N 20° 27'44,2"E
27	GKP – az. 201°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,1"N 20° 27'48,7"E
28	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'16,2"N 20° 27'44,1"E
29	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'12,5"N 20° 27'50,7"E
30	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,0"N 20° 27'54,5"E
31	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,8"N 20° 27'57,0"E
32	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'12,4"N 20° 27'57,1"E
33	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'17,9"N 20° 27'57,1"E
34	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'21,6"N 20° 27'57,1"E
35	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'11,4"N 20° 27'57,2"E
36	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'15,9"N 20° 27'59,5"E
37	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'17,0"N 20° 28'2,3"E
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,2"N 20° 28'3,6"E
39	GKP – az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'16,0"N 20° 28'7,6"E
40	GKP – az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'18,5"N 20° 28'5,3"E
41	GKP – az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'13,5"N 20° 28'10,0"E
42	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'12,3"N 20° 28'7,2"E
43	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'14,9"N 20° 28'13,0"E
44	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'18,1"N 20° 28'12,2"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźni- kowa WME ⁶	Wartość wskaźni- kowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
45	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'20,6"N 20° 28'10,0"E
46	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'23,0"N 20° 28'6,8"E
47	GKP – az. 201°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'17,8"N 20° 27'51,2"E
48	GKP – az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,1"N 20° 28'17,6"E
49	GKP – az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,2"N 20° 28'22,9"E
50	GKP – az. 78°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'29,2"N 20° 28'12,7"E
51	GKP – az. 73°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'31,1"N 20° 28'17,6"E
52	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'32,1"N 20° 28'11,2"E
53	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'29,6"N 20° 28'3,9"E
54	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'30,9"N 20° 28'8,0"E
55	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'34,8"N 20° 28'18,5"E
56	GKP – az. 60°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'33,8"N 20° 28'15,9"E
57	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'32,9"N 20° 28'18,3"E
58	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'36,5"N 20° 28'14,2"E
59	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'34,1"N 20° 28'10,3"E
60	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'32,6"N 20° 28'4,9"E
61	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'31,1"N 20° 28'0,7"E
62	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'34,6"N 20° 28'4,2"E
63	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'40,9"N 20° 28'9,6"E
64	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'39,1"N 20° 28'8,4"E
65	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'40,3"N 20° 28'2,5"E
66	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'35,8"N 20° 27'55,9"E
67	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'36,4"N 20° 28'0,7"E
68	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'33,1"N 20° 27'58,2"E
69	GKP – az. 330°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'35,4"N 20° 27'49,4"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
70	GKP – az. 330°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'38,1"N 20° 27'46,7"E
71	GKP – az. 330°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'40,4"N 20° 27'44,6"E
72	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'37,6"N 20° 27'52,5"E
73	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'36,8"N 20° 27'43,9"E
74	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'34,1"N 20° 27'47,5"E
75	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'34,0"N 20° 27'37,7"E
76	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'32,0"N 20° 27'43,5"E
77	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'31,6"N 20° 27'33,9"E
78	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'30,2"N 20° 27'40,2"E
79	GKP – az. 276°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'28,5"N 20° 27'42,6"E
80	GKP – az. 229°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'20,8"N 20° 27'45,1"E
81	GKP – az. 227°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'24,9"N 20° 27'52,6"E
82	GKP – az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,2"N 20° 27'52,9"E
83	GKP – az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,05	52° 3'27,1"N 20° 27'33,3"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 13-10-2023r. stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU



Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	20°27'57,05"E
szerokość :	52°03'27,16"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

